

BOLETIM TÉCNICO - Desoxal R

DESCRIÇÃO

Desoxal R é um produto complexante / quelante de minerais, formulado à base de sais inorgânicos, orgânicos e glicóis, os compostos do Desoxal R foram selecionados especialmente para reduzir ao máximo a formação de crostas nas tubulações / equipamentos, possibilitando uma manutenção mais prática e de menor custo, além de possibilitar aumento das campanhas entre as limpezas dos tubos / equipamentos.

APLICAÇÕES

É aplicado, dentro do processo sucroalcooleiro, como antiincrustante.

VANTAGENS ECONÔMICAS

A utilização de Desoxal R resulta nas seguintes vantagens:

1. Reduz o tempo das paradas;
2. Prolonga o intervalo entre limpezas químicas e mecânicas.
3. Facilita a remoção de depósitos quando este se realiza;
4. Reduz a corrosão nos equipamentos por permitir que as limpezas químicas sejam menos agressivas e mais rápidas;
5. Aumenta o rendimento do equipamento, reduz a quantidade de vapor e economiza combustível na caldeira.

CARACTERÍSTICAS

Estado físico	Líquido
Cor	Levemente Amarelado
Odor	Característico
Solubilidade solução hidroalcoólica	Solúvel em todas as proporções
pH	7,0 – 8,0

DOSAGEM E APLICAÇÕES

- A aplicação Desoxal R é recomendada como se apresenta, podendo também ser diluído em água na proporção necessária para a obtenção da dosagem correta.
- A dosagem específica deverá ser estabelecida segundo as condições exigidas por cada sistema.

EMBALAGEM

Bombonas de 20, 50 e 200 litros ou mini-container de 1000L.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.