

BOLETIM TÉCNICO - Aditecq 030

DESCRIÇÃO

O Aditecq 030 é um antiespumante desenvolvido especialmente para a fabricação de tintas de base aquosa. Sua formulação a base de emulsão de silicone e poliésteres possibilita o combate a espuma durante a fabricação da tintas além de acelerar a quebra da espuma formada durante a aplicação das mesmas. Este produto se destaca pela a sua alta eficiência na quebra da micro-espuma, principalmente em tintas Látex Acrílicas onde os problemas causados pela micro-espuma são mais frequentes, como por exemplo a falta de nivelamento da película. Aditecq 030 pode ser incorporado a tintas com qualquer tipo de resina desde que sejam à base d'água, sem perder sua atividade mesmo após a tinta permanecer estocada por longos períodos.

APLICAÇÕES

Aplicado como antiespumante em tintas de base aquosa independente do tipo de resina utilizado.

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto Físico	Líquido branco
Densidade (g/cm ³ / 25°C)	0,95 – 1,00
Viscosidade* (mPa.s)(25°C)	70 - 100

*Brookfield, RVT, h = 2, V = 20 rpm

DOSAGENS

- O Aditecq 030 deve ser utilizado mantida as dosagens já estabelecidas em formulas pré existentes.
- Nos sistemas em desenvolvimento, aconselha-se utilizar de 0,1 a 0,5 % em relação ao total da formula.

MÉTODOS DE INCORPORAÇÃO

Aditecq 030 deve ser agregado ao veículo de dispersão antes da adição das cargas minerais e/ou pigmentos

EMBALAGEM

Bombonas de 20 Kg, 50 Kg, 190 Kg e 1000 Kg.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.