

BOLETIM TÉCNICO – Aditecq PE 35

DESCRIÇÃO

O Aditecq PE 35 é uma emulsão polimérica destinada para ser usada como agente de controle de tacking em tintas a base água. Sua utilização promove uma fina camada na superfície do filme inibindo possíveis processos de adesão (bloking) entre as faces. Este produto se destaca pela a sua alta compatibilidade com as tintas, o qual promove um alastramento uniforme na superfície sem a formação de bolhas na interface. A sua composição é totalmente biodegradável sem deixar qualquer tipo de resíduos na superfície.

APLICAÇÕES

Aplicado em composição de tintas esmalte base água e pasta de estamperia sempre para reduzir o tacking.

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto Físico	Líquido branco
Densidade (g/cm ³ / 25°C)	0,920 – 0,980

DOSAGENS

- O Aditecq PE 35 pode ser aplicado em proporções que podem variar de 0,1 a 0,3 %.

MÉTODOS DE INCORPORAÇÃO

O produto deve ser incorporado durante o processo de dispersão da tinta .

EMBALAGEM

Bombonas de 20 Kg, 50 Kg, 200 Kg e 1000 Kg.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.