

BOLETIM TÉCNICO –Biotecq Poly 15

DESCRIÇÃO

O Biotecq Poly 15 é uma emulsão polimérica, destinado a ser aplicado como auxiliar de aglutinação e também como anti pó na produção de misturas granuladas. Sua utilização promove uma fina camada revestindo os grãos e reduzindo a propagação de pó. Este revestimento também favorece o processo de aglutinação dos grãos. Outro ponto que deve ser considerado é o da limpeza dos equipamentos, pois como este agente é uma emulsão aquosa de cera permite sua remoção dos equipamentos somente com aplicação de água sob pressão. A sua composição é totalmente biodegradável sem deixar qualquer tipo de resíduos na superfície ou no solo.

APLICAÇÕES

Aplicado como auxiliar de aglutinação ou como anti pó em processos de misturas e/ou mineração.

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto Físico	Líquido branco
Densidade (g/cm ³ / 25°C)	0,920 – 0,980
Teor de Sólidos %	15 - 20

DOSAGENS

- O Biotecq Poly 15 pode-se diluir uma parte do produto em até 4 partes de água. A concentração do produto na diluição varia com o estado e tipo do substrato.
- A dosagem recomendada é de 2 a 2,5 Kg por tonelada.

MÉTODOS DE INCORPORAÇÃO

A aplicação pode ser efetuada com bomba dosadora diretamente sobre esteira transportadora.

EMBALAGEM

Bombonas de 20 Kg, 50 Kg, 200 Kg e 1000 Kg.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.

As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.